

Bitüm Emülsiyon Esaslı Konsantre Astar

Ürün Tanımı

Bitüm emülsiyon esaslı konsantre astar. 1 kg ürün 3 kg'a kadar su ile inceltiler. Kullanım maliyeti düşüktür.

Avantajları

- Tek bileşenlidir.
- Su bazlıdır.
- Uygulama maliyeti düşüktür, kolay uygulanabilir, işçilik maliyetlerini azaltır.
- Yatay ve düşey elemanlara uygulanabilir, ek yersizdir, derz oluşturmaz.
- Nem bariyeri olarak da görev görür.

Kullanım Alanları

Üstün tutunma özelliği sayesinde, üzerine uygulanacak bitümlü likit ve örtü membranların yüzeye yapışma gücünün artırılmasında kullanılır.

Ambalaj Şekli

15 kg plastik kova

Ürün Bilgileri

Koyu kahverengi sıvı, tam kurduğunda siyah renk olmaktadır. Açılmamış ve hasar görmemiş ambalajlarda, +5°C ile +35°C arasında kuru ortamda doğru bir şekilde depolandığında, üretim tarihinden itibaren 12 ay kullanıma uygundur.

Katı madde içeriği : %60

Yoğunluk : 1kg/lt

Uygulama Notları / Sınırlamalar

- Yüzey sıcaklığı en az +5°C / en fazla +35°C aralığında olmalıdır.
- Uygulama öncesi malzeme yeterli derecede karıştırılmalıdır.
- Fırça veya rulo kullanarak, eşit miktarda tek yönde uygulayınız, göllenme olmamasına dikkat ediniz.
- Sarfiyat: Tek katta 250-500 g/m²
- Tam kür : 2-12 saat
- BILIZO BITUPOL PRIMER PRO ürününü ıslak havalarda veya yağış beklenen hava koşullarında uygulamayınız.
- Tam kürünü tamamlayınca dek, yeni uygulanmış malzemeyi yağmurdan koruyunuz.
- Yüzeye fırça veya rulo ile uygulanmalıdır.
- Astar kurumadan, üzerine uygulama yapılmamalıdır.
- Aletler, uygulamadan hemen sonra su ile , kurduktan sonra sanayi tipi çözücüler ile temizlenmelidir.