

BILIZO® BUTIL BAND

Telalı Butil Pah Bandı

Ürün Tanımı

BILIZO® BUTIL BAND Yüksek performanslı, hava şartlarına dayanımlı, esnek, kendinden yapışkanlı, astarsız olarak kolaylıkla kullanılabilen, uygulandığı yüzeyde leke bırakmayan, asit vb. kimyasallara dirençli, yüksek ve düşük ısılarda bile iyi netice veren, bağlantı yerleri ve binilerde gaz ve su buharı kaçışına karşı direnç göstermesi amacıyla, duvar ve zemin birleşim yerleri ile yapısal derzlerin yalıtımında kullanılan butil-kauçuk esaslı süper elastik su yalıtım bandıdır.

Kullanım Yerleri

- Banyo, duş, wc gibi ıslak hacimli mekanlarda,
- Havuz, su deposu gibi daimi ıslak bölgelerde,
- Teras, balkon, parapetler ile çatı bitimlerinde,
- Perde duvar ve döşemelerdeki soğuk derz ve genişleme derzlerin yalıtımı için uygulanır.

Avantajları

- Seyreltik asidik ve alkali çözeltilere dayanıklıdır.
- UV dayanımına sahiptir.
- Yüksek elastikiyete sahiptir.
- Su basıncına karşı dayanıklıdır.
- Kolay uygulanır.

Ambalaj Şekli

- 1 kutu / 8 rulo
- 1 rulo / 25 m
- 1 kutu / 200 m

Teknik Veriler

| | |
|---|-----------------------------------|
| Gerilme Kuvveti (N.10mm.) | 51 |
| Uzama (%) | 35 |
| Yoğunluk | 1,4 gr/cm ³ |
| Sınıflandırma | SE (Pass) |
| Su Buharı Difüzyon Direç Faktörü | 223787 |
| Su Buharı Difüzyonuna Eşdeğer Hava Tabakası Kalınlığı m | 463,61 |
| Sıcaklık Dayanımı | (-30°C) - (+90°C) |
| Ebat (toplam/kaplama) | 120 mm / 70 mm 150 mm / 100 mm |
| Görünüm | Gri renkli |

Saklama Koşulları

Kuru ve serin ortamda, güneş ışığına maruz kalmayacak şekilde 24 ay süreyle depolayınız.

Güvenlik Bilgileri

Ayrıca ürün ile ilgili AB direktiflerine uygun düzenlenmiş Güvenlik Bilgi Formuna (GBF) uyunuz.