

BILIZO® FLOOR MMA SELF

Kendinden Yayılan MMA Zemin Kaplaması

Ürün Tanımı

Akrilat bağlayıcı esaslı, iki bileşenli, özel zemin kaplamasıdır.

Kullanım Yerleri

Asfalt veya beton zeminler üzerinde, kaplama uyarı ve bilgi amaçlı her türlü işaretlemelerin yapımında kullanılır.

Avantajları

Özel uygulama aparatı dişli mala ve makineleri yardımıyla kullanılan, kurumasını hızlı yapan, aşınma direnci ve yüzeylere tutunma performansı mükemmel profesyonel kullanım kaplamasıdır.

Ambalaj Şekli

A bileşeni 20 kg ve B bileşeni (sertleştirici) 0,20 kg'dır.

Teknik Veriler

Bağlayıcı Tipi	Akrilat Reçine
Viskozite (25°C)	100-110
Yoğunluk (g/ml)	1.75 ± 0.01
Katı Madde (Ağırlıkça %)	80 ± 5
Parlaklık (Gloss, 60°)	Mat
Parlama Noktası (°C)	>35
Depolama Kararlılığı	Min. 4 puan
Teorik Yayılma Oranı	1-1,2 m ² /litre (1900µ kuru film kalınlığında)
Karışım Oranı	100/1
Kuruma Süresi (23°C,%50RR)	Dokunma Kuruma : 15-20 dakika Kuruma : 40-60 dakika

Uygulama

Yüzey Hazırlama:

Kaplamanın uygulandığı yüzeydeki performansını etkileyen en önemli faktör, yüzey hazırlığıdır. Boya uygulamalarından önce yüzey hazırlığı yapılmasının sebebi, boyaların uygulandıkları yüzeye en etkin bir biçimde tutunmalarını sağlamaktır. Yüzey hazırlık işlemleri, kaplamayı yüzey üzerindeki bir ince tabaka olarak elde etmekten çok, yüzeyin bir parçası yapabileme amacına hizmet etmelidir.

Uygulama Şekli :

Uygulama aparat ve makineleri yardımıyla uygulama yapılır. I ve II. Komponent belirtilen oranda karıştırılır ve uygulama yapılır.

Önemli Uyarılar:

Kaplama kullanılmadan önce karışım oranına dikkat edilerek iyice karıştırılmalıdır. Uygulama esnasında ortam sıcaklığı 5-35°C olmalıdır. Her uygulamadan sonra; uygulama aletleri selülozik tiner ile temizlenmelidir. BILIZO zemin kaplaması uygulanan yüzeyler 1/2 saat süreyle fiziksel ve kimyasal etkenlerden korunmalıdır. Boya kesinlikle kanalizasyon ve su kanallarına boşaltılmamalıdır. Uygulama, yukarıda belirtildiği gibi yapılmalıdır. Kısmi kullanımlardan sonra; ambalajın ağız sıkıca kapatılmalıdır.

Saklama Koşulları

Direkt güneş ışığı almayan 5-35°C'lik ortamlarda, açılmamış orijinal ambalajlarında bir yıl depolanabilir. Aşırı sıcaklık ve nemden korunmalıdır.

Güvenlik Bilgileri

Bu boya tamamen profesyonel kullanıcılar içindir. Kolay alevlenebilir. Solunduğunda, deri ile temasta ve yutulduğunda sağlığa zararlıdır. Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz. Kutuyu iyice kapalı halde, serin ve iyi havalandırılan yerlerde muhafaza ediniz. Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutunuz, sigara içmeyiniz. Göz ve cilt temasından kaçınınız. Kanalizasyona atmayınız. Yutulması halinde hemen bir doktora başvurunuz, kabı veya etiketi gösteriniz. Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanınız.