

## Yağ Bazlı, Hızlı Kuruyan Astar

### Ürün Tanımı

1 bileşenli yağ bazlı hızlı kuruyan astardır.

### Kullanım alanları

İç ve dış mekanlarda hızlı son katlardan önce pas önleyici olarak kullanılır. Metal konstrüksiyonlar, makineler, mobilyalar vb. için koruyucu ve dekoratiftir. Çabuk kuruyan, hızlı kullanımlı bir astardır. Mükemmel ve uluslararası dayanıma sahiptir.

### Teknik Veriler

Renk:	Gri
Yoğunluk (Karışım):	1,45 1,55gr/cm 20°C (TS EN ISO 2811-1)
Viskozite:	1200-1500 mPas
Katı Madde Karışımı (%):	Ağırlıkça 70 Hacimce 55
Uygulama Tineri:	Selülozik Tiner
Uygulama Şekli:	Rulo, Fırça, Tabanca
Kuruma Süresi:	Toz Kuruma: 15-30 dakika 23°C (TS 4317) Dokunma Kuruması: 60-90 dakika 23°C (TS 4317) Tam Kuruma: 3 gün 23°C (TS 4317)
Ambalaj:	25 kg

### Uygulama Talimatları

Uygulamayla uygulanan yüzeylerin zayıf kısımları freze, kum püskürtme veya zımpara ile uzaklaştırılmalıdır. Yüzeyde yağ varsa yakılmalı, kir ve toz vakum ile alınmalıdır. Temizlenen yüzeyler BILIZO ANTIPAS RP ile astarlanır. Astar yolculuğunun en geç 24 saat sonra diğer katların uygulaması yapılabilir.

### Depolama Bilgileri

Ürün ambalajlarının kapakları kapalı ve etiket bilgileri tam olmalıdır. İlk giren ilk çıkar kuralına dikkat edilerek son kullanma tarihi takip edilmelidir. Kuru koşullarda saklama, serin ve iyi havalandırılmalıdır. Ürün teknik güvenlik bilgileri ve yasal olarak muhafaza edilmeden depolanmalıdır. 15-25°C sıcaklıkta, rutubetsiz kapalı depoda, açılmamış orijinal ambalajında 12 ay raf ömrü vardır.

### Sağlık / Güvenlik Bilgileri

Lütfen ambalaj üzerinde belirtilen güvenlik işaretlerine ve uyarılara dikkat ediniz. Ürün ile ilgili sorunların ülkeler arası dağılımı (EC-Direktif 2001/58/EC) uygun olarak teknik ekip tarafından hazırlanan Ürün Güvenlik Bilgi Formunda (MSDS) belirtilen sağlık ve güvenlik bilgilerine uyulmalıdır. Uygulama sırasında yeterli havalandırma yalıtımı. Maske, eldiven gibi koruyucu malzemeleri giyiniz. Doğrudan temas sağlamanız ve buharını çözmeniz. Açık ateş kaynaklarından uzak tutunuz