

# BILIZO® LINE EP

## MMA Esaslı, Solventsiz, Hava Kurumalı, Şeffaf, Emprenye Yüzey Koruma Astar Reçinesi

### Ürün Tanımı

BILIZO® LINE EP, iç ve dış mekânlarda, zemin ve duvar yüzeylerinde uygulanabilen, tek bileşenli, hava kurumalı, tozlanmayı engelleyen, emprenye etkili, Metilmetakrilat(MMA) esaslı yüzey koruma astar reçinesidir.

### Kullanım Yerleri

BILIZO® LINE EP, beton, brüt beton, tuğla, doğal taş, mozaik yüzeylerde dikey ve yatay olarak rahatlıkla kullanılabilir. Bir film tabakası oluşturmaz. Yüzeyin görünüm kalitesini artırır. Ayrıca bu tip yüzeylere uygulanan MMA esaslı yapı kimyasal ürünlerinde alt astar olarak ta kullanılır. Başlıca kullanım alanları:

- Askeri Kuruluşlar
- Havaalanları
- Limanlar, Tersaneler ve Rafineriler
- Endüstriyel Alanlar
- Depolar
- Otoparklar
- Yollar, Köprüler, Viyadükler, Tüneller
- Gemiler
- Trenler ve Metrolar
- Oteller, Tatil Köyleri
- Yapı ve Yol İnşaat

### Avantajları

- MMA esaslıdır, tek bileşenlidir.
- Çabuk kuruma süresine sahiptir. (Ortalama 1 saat içinde)
- Çok uzun ömürlüdür.
- Uygulanması çok kolaydır.
- Zehirsizdir.
- Yüzeyin gözeneklerine kadar işlediği için yüzey içinden oluşacak tozlanmayı keser.
- Uygulandığı yüzeyin görünüm kalitesini artırır (Canlı renklerin gözükmemesini, motiflerin ön plana çıkmasını sağlar).
- Uygulandığı yüzeyi özellikle atmosfer şartlarına karşı, erozyonlaşmasını engelleyecek şekilde (Örneğin UV ışınları, yağmur, vb.) yüzeye nefes aldirarak çok etkili bir şekilde korur.

### Ambalaj Şekli

Ambalajı: 15 kg.

### Teknik Veriler

Şekli	Sıvı
Renk	Şeffaf
Harcama Miktarı	Ortalama 200-300 gr./m <sup>2</sup>
Kuruma Süresi	Ortalama 45-60 dakika
En düşük uygulama ortam ısısı:	10°C

## Uygulama

---

### Gerekli Malzemeler:

Rulo ve Fırça: Uygulanacak yüzeyin büyüklüğüne göre uygun miktarda kullanılır.

Sprey makinesi: Çok büyük alanlarda tek bileşenli malzeme ile çalışabilen sprej makinesi ile de uygulama yapılabilir.

BILIZO® POLYURETHANE THINNER: Tatbikat araçlarının temizlenmesi için kullanılır.

### Yüzeyin Hazırlanması:

Uygulanacak yüzey uygulama esnasında kuru, temiz ve sağlam olmalıdır. Bu şartlar oluşturulmadan uygulamaya başlamayın. Yüzeyde daha önceden oluşmuş, tebeşirlenmiş bölgeleri kazıyarak çıkarın.

### Uygulama:

- Fırça, rulo veya sprej makinesi ile BILIZO® LINE EP'ü yüzeye ince bir şekilde sürün. Kuruması için 1 saat bekleyin.
- Yüzey ilk katı kuvvetli bir şekilde emprenye etmiş ise diğer katları uygulayın. Her kat da kuruması için yaklaşık olarak 1 saat bekleyin.
- Uygulama malzemelerini BILIZO® POLYURETHANE THINNER ile temizleyebilirsiniz.
- Uygulamanın aşağıdan yukarıya doğru yapılması tavsiye edilir.

### Dikkat edilecek hususlar:

- Uygulanacak yüzeyin kuru, temiz ve sağlam olması şarttır.
- Yeni alt yüzeyde, malzemenin uygulandıktan sonra geçmesi gereken prizlenme süresi bitmeden uygulama yapmayın. (Örneğin beton yüzeylerde 28 gün)
- Malzeme içerisine teknik bilgi föyünde belirtilenler dışında herhangi bir kimyasal madde karıştırmayın. Bu tip bir uygulama malzemenin kalitesini ve ömrünü olumsuz yönde etkiler.

## Saklama Koşulları

---

Açılmamış orijinal ambalajında, 20°C sıcaklıkta karanlık ve kuru ortamda ürünün ambalajı açılmadan 12 aydır.

## Güvenlik Bilgileri

---

Ürün ile ilgili AB direktiflerine uygun düzenlenmiş Güvenlik Bilgi Formuna (GBF) uyunuz.